



AX lesse- og transportvogner

- Lastevolum fra 25 til 31 m³ og sammenleggbart påbygg eller helt stål påbygg eller påbygg for finsnittere
- Bunn med bunnbelte, skrånende forover og kort innmating gir lavt effektbehov
- Pickup med tinder i W-formasjon uten kambanestyring fordeler avlingen jevnt
- Stor matetrommel som laster vognen meget effektivt
- Opp til 32 kniver som kan aktiveres i grupper for snittlengder ned til 45 mm
- Automatisk lastning som gir best mulig utnyttelse av lastevolumet
- Doseringsvalser med V-formede tinder sørger for jevn fordeling under lossing
- Tverrstilt transportbånd kan leveres som tilleggsutstyr for direkte føring
- Etterløpsstyrt aksling eller tandem-ramme for minimal jordpakking



Påbygg for finsnittet fôr (HL, HD)

AX med påbygg for finsnittere har en bevegelig øvre frontvegg. Når vognen fylles med finsnitter foldes veggene ganske enkelt 90 grader forover så vognen kan fylles helt fram. Dette gjør AX til en fullverdig vogn for ulike høstemetoder.



Påbygg av stål (GL, GD)

Den velprøvde stålkonstruksjonen er svært stabil og tåler alle påkjenninger uansett høstemetode. Sideveggene er varmgalvaniserte og pulverlakkert eller plastbelagte.



Nett (FL, FD)

Med hydraulisk foldbart nett, kan man kjøre inn og ut av lave bygninger og porter uten problemer.



AX 310 HD



Nedsenket bunn med belte

Bunnen med belte er senket foran. Det gir enda en fordel: Fôrets transport-høyde reduseres. Fôret kan swelle ut raskere. Dette beskytter fôret og krever mindre effekt.



Materotor

Med diameter på 76 cm, bredde på 151 cm og seks tinderader i spiralmønster, er denne rotoren ekstremt kraftig. De ekstra brede profilene på tindene beskytter fôret, øker snittkvaliteten og reduserer effektbehovet.



Knivbjelken

Med komplett sett med 32 kniver kan man oppnå en teoretisk snittlengde på 45 mm. Ved hjelp av den sentrale knivgruppekoblingen kan det legges inn knivgrupper med 32,16, 16 eller 0 kniver.

Tekniske data

AX		250		280		310	
Kapasitet (iht DIN 11741)	m ³	25	25	28	28	31	31
Modeller		FL GL	FD GD	FL GL HL	GD HD	GL HL	GD HD
Doseringsvalser		-	2/3	-	2/3	-	2/3
Pickup-arbeidsbredde	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Maks. antall kniver		32	32	32	32	32	32
Effektbehov	fra ca kW/hk	59/80	59/80	66/90	66/90	74/100	74/100

L= Lessevogn uten doseringsvalser, D= Lessevogn med doseringsvalser,
F= Sammenleggbart påbygg, G= Påbygg i stål, H= Påbygg for finsnitter