

MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT MED SMART-SHOX



Carbon Black & Neo Yellow

HØYDEPUNKTER

- 77" (195,6 cm) 4-leddet slepearm med høy spindel i HD aluminium
- Smart-Lok™ frontdifferensial
- FOX† 3.0 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)
- 10,25" (26 cm) berøringsfargeskjerm
- 32" (81,3 cm) ITP Tenacity XNR dekk
- 16" (40,6 cm) FlowFormed beadlock-felger
- Kameraer foran og bak
- Teleskopisk ratt med infotainmentkontroller
- Fullt tak
- Heldekkende bunnplate
- 4-punkts belte med skulderputer
- Premium høytytende LED-frontlykter
- Can-Am LED-signatur
- Sentral dashboardoppbevaring med mobilholder
- X-pakke grafikk/seter
- 1700 W dynamo

MOTOR

Type	179 kW (240 hk), Rotax 999T DCT, 999 cc tresylindret turbomotor, væskekjølt med integrert intercooler og høytytende luftfilter
Drivstoffinnsprøytingssystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bensininnsprøyting (EFI)
Girkasse	Rotax DCT, 7-trinns med høyt og lavt girområde
Drivverk	Låsbar frontdifferensial med eksklusiv Smart-Lok-teknologi Ekte 2WD/4WD med låsbar frontdifferensial / 4WD TRAIL ACTIV/ 4WD TRAIL
Servostyring:	Gen 2 Tre-modus DPS høymoment

FJÆRING

Fjæring foran	Smidd HD-aluminium med høy spindel - dobbel A-arm med stabilisator / 63,5 cm (25") fjæringsvei
Støtdempere foran	FOX† 2.5 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)
Fjæring bak	4-Leddets slepearm med Smidd HD-aluminium høy spindel / 66 cm (26") fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 3.0 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)

DEKK/FELGER

Fordekk og bakdekk	XPS Track Force 32 x 10 x 16". (81,3 x 25,4 x 40,6 cm)
Hjul	16" (40,6 cm) aluminium FlowFormed beadlock

BREMSE

Foran	32 mm hydraulisk trestempels kaliper med 265 mm skive
Bak	30 mm hydraulisk trestempels kaliper med 255 mm skive

DIMENSJONER / KAPASITETER

Anslått tørrvekt*	1 020 kg
Chassis / bur	Høyfast (dobbel-faset) stålrør og and stansinger
L x B x H	140 x 78,1 x 71,5" (355,6 x 198,5 x 181,5 cm)
Akselavstand	108" (274,3 cm)
Bakkekling	17" (43,2 cm)
Bagasjestativkapasitet	90 kg
Lagringskapasitet	Totalt: 8,1 L
Drivstofftank	50 L

OVERSIKT

Instrument	4,5" (11,4 cm) bredt digitalt display med tastatur & 10,25" (26 cm) berørings skjerm
Strømuttak	USB A (ladeport & kommunikasjonsport) DC-uttak (10 A)
Dynamo	1 700 W
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stop-knapp
Belysning	Premium høytytende LED-frontlykter Can-Am LED-signatur
Vinsj	Klargjort for 4500 lb vinsj i støtfanger (ikke installert)
Beskyttelse	Fullt tak Premium-halvdører Fremre nedre avviser Ankere foran og bak Full plast beskyttelsesplate

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 ÅRS BRP begrenset garanti
----------------	-----------------------------

can-am

A BRP BRAND



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS



©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. *Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse. Kjøring ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerene bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøy hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerene må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrautstyr.